



№	Код	Наименование детали	Доп.инфо
<b>Приборы для легкой авиации</b>			
<b>Вариометры</b>			
1	BC-2A	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2A	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2A BC-2A Диапазон измерений 0~+2000ft/min Размер 3-1/8"
2	BC-2B	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2B	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-2B (Одобрено Китайской службой СААС, No.: TSOA0032-HB-001)
3	BC-6A	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6A	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6A Диапазон измерений 0~+2000ft/min Размер 2-1/4"
4	BC10-1B	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC10-1B	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC10-1B Диапазон измерений 0~+10m/s Размер 3-1/8"
5	BC-6	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6	Указатель скорости набора высоты (вариометр) BC-6 Диапазон измерений 0~+2000ft/min Размер 2-1/4"
6	НП-89Д1	Насос плунжерный НП-89Д1	Насос плунжерный НП-89Д1 СНЭ - 14400ч., кап. ремонт 2012 г. ППР - 0 ч.
<b>Высотометры</b>			
1	BG-10	Барометрический высотомер модель BG-10	Барометрический высотомер модель BG-10 Диапазон измерений 0~10000ft Барометрическая шкала 27.0~31.0 inHg Размер 2-1/4"
2	BG-11	Барометрический высотомер модель BG-11	Барометрический высотомер модель BG-11 Диапазон измерений 0~10000ft Барометрическая шкала 28.0~31.0inHg Размер 3-1/8"
3	BG-11A	Барометрический высотомер модель BG-11A	Барометрический высотомер модель BG-11A Диапазон измерений 0~10000ft Барометрическая шкала 950~1050mbar Размер 3-1/8"
4	BG-12A	Барометрический высотомер модель BG-12A	Барометрический высотомер модель BG-12A Диапазон измерений 0~5500ft Барометрическая шкала 950~1050 mbar Размер 3-1/8"
5	BG-3	Барометрический высотомер модель BG-3	Барометрический высотомер модель BG-3 Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала 28.1~31.0inHg Размер 3-1/8"
6	BG-3A	Барометрический высотомер модель BG-3A	Барометрический высотомер модель BG-3A Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала 28.1~31.0inHg Размер 3-1/8"
7	BG-3B	Барометрический высотомер модель BG-3B	Барометрический высотомер модель BG-3B Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала Размер 3-1/8"
8	BG-3E	Барометрический высотомер модель BG-3E	Барометрический высотомер модель BG-3E Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала Размер 3-1/8"
9	BG-3H	Барометрический высотомер модель BG-3H	Барометрический высотомер модель BG-3H Диапазон измерений -1000~20000ft Барометрическая шкала 950~1050mbar (28.1~31.0inHg) Размер 3-1/8"
10	BG-7	Барометрический высотомер модель BG-7	Барометрический высотомер модель BG-7 Диапазон измерений 0~5500ft Барометрическая шкала 8.1~31.0 inHg Размер 3-1/8"
11	BG-9	Барометрический высотомер модель BG-9	Барометрический высотомер модель BG-9 Диапазон измерений 0~5000ft Барометрическая шкала 27.0~31.0 inHg Размер 2-1/4"
12	BG10-2	Барометрический высотомер модель BG10-2	Барометрический высотомер модель BG10-2 Диапазон измерений 0~10000m Барометрическая шкала 7600~1040 mbar Размер 3-1/8"
13	BG3	Барометрический высотомер модель BG3	Барометрический высотомер модель BG3 Диапазон измерений 0~3000m Барометрическая шкала 910~1050 mbar Размер 2-1/4"
14	BG3-2	Барометрический высотомер модель BG3-2	Барометрический высотомер модель BG3-2 Диапазон измерений 0~3000m Барометрическая шкала 700~1040 mbar Размер 3-1/8"
15	BG6-1A	Барометрический высотомер модель BG6-1A	Барометрический высотомер модель BG6-1A Диапазон измерений 0~6000m Барометрическая шкала 900~1050 mbar Размер 2-1/4"
16	BG6-2	Барометрический высотомер модель BG6-2	Барометрический высотомер модель BG6-2 Диапазон измерений 0~6000m Барометрическая шкала 700~1040mbar Размер 3-1/8"



№	Код	Наименование детали	Доп.инфо
<b>Указатели скорости</b>			
1	ВК-37	Указатель скорости ВК-37	Указатель скорости ВК-37 Предел измерения 20~100 миль/час Размер 2-1/4"
2	ВК-7В	Указатель скорости ВК-7В	Указатель скорости ВК-7В Предел измерения 20~120 миль/час Размер 3-1/8"
3	ВК-7D	Указатель скорости ВК-7D	(Разрешен СААС, No.: TSOA0032-НВ-002) Скорость: 20~120 миль/час Рабочая температура: -20град.С~55 град. С. Максимальная температура: 70 град. С. Температура хранения: -55°С~85°С Погрешность: соот. AS8019 TSO-C2D
5	ВК120-1А	Указатель скорости ВК120-1А	Указатель скорости ВК120-1А Предел измерения 31~120 км/час Размер 2-1/4"
6	ВК120-1В	Указатель скорости ВК120-1В	Указатель скорости ВК120-1В Предел измерения 30~120 км/час Размер 3-1/8"
7	ВК140	Указатель скорости ВК140	Указатель скорости ВК140 Предел измерения 30~140 км/час Размер 2-1/4"
8	ВК150-1А	Указатель скорости ВК150-1А	Указатель скорости ВК150-1А Предел измерения 30~150 км/час Размер 3-1/8"
9	ВК200-1А	Указатель скорости ВК200-1А	Указатель скорости ВК200-1А Предел измерения 30~200 км/час Размер 3-1/8"
10	ВК240	Указатель скорости ВК240	Указатель скорости ВК240 Предел измерения 30~240 км/час Размер 3-1/8"
11	ВК300	Указатель скорости ВК300	Указатель скорости ВК300 Предел измерения 30~300 км/час Размер 3-1/8"
12	ВК350-4	Указатель скорости ВК350-4	Указатель скорости ВК350-4 Предел измерения 30~350 км/час Размер 3-1/8"
<b>Акселерометры</b>			
1	ВУЈ-3	ВУЈ-3 Измеритель вертикальных ускорений (акселерометр)	ВУЈ-3 Измеритель вертикальных ускорений (акселерометр).
<b>Магнитные компасы</b>			
1	СМ-13 СМ-24	Магнитный компас (гидрокомпас)	Магнитный компас (гидрокомпас). Модели СМ-13 СМ-24. Параметры соответствуют TSO-C7d.
2	МС022	Компас с вертикальным изображением картушки МС022	Компас с вертикальным изображением картушки МС022. Соответствует TSO-C7d
<b>Авиагоризонты</b>			
1	GH025	GH025 Авиагоризонт электрический	GH025 Авиагоризонт электрический. Соответствует нормам TSO-C4c.
2	GH030	GH030 Авиагоризонт вакуумный	GH030 Авиагоризонт вакуумный. Соответствует нормам TSO-C4c.
<b>Указатели поворота</b>			
1	ук001	Указатель поворота	Указатель поворота. Указатель на базе прецизионного электрического гироскопа;
<b>Указатели скорости</b>			
1	ВК-37	Указатель скорости ВК-37	Указатель скорости ВК-37 Предел измерения 20~100 миль/час Размер 2-1/4"
2	ВК-7В	Указатель скорости ВК-7В	Указатель скорости ВК-7В Предел измерения 20~120 миль/час Размер 3-1/8"
3	ВК-7D	Указатель скорости ВК-7D	(Разрешен СААС, No.: TSOA0032-НВ-002) Скорость: 20~120 миль/час Рабочая температура: -20град.С~55 град. С. Максимальная температура: 70 град. С. Температура хранения: -55°С~85°С Погрешность: соот. AS8019 TSO-C2D
4	ВК120-1А	Указатель скорости ВК120-1А	Указатель скорости ВК120-1А Предел измерения 31~120 км/час Размер 2-1/4"
5	ВК120-1В	Указатель скорости ВК120-1В	Указатель скорости ВК120-1В Предел измерения 30~120 км/час Размер 3-1/8"
6	ВК140	Указатель скорости ВК140	Указатель скорости ВК140 Предел измерения 30~140 км/час Размер 2-1/4"
7	ВК150-1А	Указатель скорости ВК150-1А	Указатель скорости ВК150-1А Предел измерения 30~150 км/час Размер 3-1/8"
8	ВК200-1А	Указатель скорости ВК200-1А	Указатель скорости ВК200-1А Предел измерения 30~200 км/час Размер 3-1/8"
9	ВК240	Указатель скорости ВК240	Указатель скорости ВК240 Предел измерения 30~240 км/час Размер 3-1/8"
10	ВК300	Указатель скорости ВК300	Указатель скорости ВК300 Предел измерения 30~300 км/час Размер 3-1/8"
11	ВК350-4	Указатель скорости ВК350-4	Указатель скорости ВК350-4 Предел измерения 30~350 км/час Размер 3-1/8"